



# TAPPO NATURALE MONOPEZZO

Tappo di sughero naturale monopezzo



CARATTERISTICHE	PARAMETRI	TOLLERANZE
<b>Dimensionali</b>	Altezza	Valore nom. +/- 0,4 mm
	Diametro	Valore nom. +/- 0,3 mm
	Umidità	Min: 3% Max: 8%
	Ovalizzazione	<0,5 mm
<b>Fisiche e Chimiche</b>	Perossidi	< 0,2 mg/tappo
<b>Sensoriali</b>	Test organolettico	≤ 2%
<b>Fisico Meccaniche</b>	Forza di estrazione	30 +/- 10 (daN)
	Cessione polveri	< 1,5 mg/tappo
<b>Componenti e trattamenti</b>	Trattamento a vapore genesis per la riduzione del TCA e altre sostanze volatili	
	Lavaggio: con soluzione di H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> per colore bianco o con acido peracetico diluito per colore naturale	
	Essiccazione: aria calda forzata per eliminazione dei residui di perossido.	
	Marcatura termica o ad inchiostro su richiesta specifica	
Lubrificante silconico con certificazione di alimentari� per contatto con alimenti		
<b>Riferimenti a norme e disegni</b>	Norme del "Disciplinare sulla produzione ed utilizzo del tappo di sughero ad uso enologico" ed 2011; Procedimenti di campionamento secondo la norma UNI ISO 2859. Conforme alle direttive e regolamenti europei ed internazionali sul food contact.	
<b>Data limite utilizzo</b>	Sei mesi dal confezionamento (condizioni di stoccaggio riportate nel manuale "il sughero - manuale tecnico per il corretto utilizzo dei tappi").	